

Nouveauté



La meuleuse d'angle à disque 345MAX-M, de la gamme d'outillage MAX d'Ingersoll Rand, garantit une puissance MAXI, une productivité MAXI et un confort MAXI. Elle assure une performance optimale lors des applications de meulage. Grâce à sa fiabilité hors normes, aucun enlèvement de matières ne lui résiste.

- Le puissant moteur délivre 0,66 kW.
- Graisseur incorporé qui augmente la durée de vie de la tête à renvoi d'angle.
- Régulateur automatique de vitesse augmente les performances d'enlèvement de matières.
- La poignée ergonomique en composite est légère, protège du froid et offre une prise en main optimale.
- Poigné ergonomique auxiliaire offre une excellente manoeuvrabilité.
- Le levier à vitesse variable permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Levier de sécurité ergonomique empêchant tout démarrage intempestif de la machine.
- Le kit d'échappement canalisé permet de réduire le bruit et d'éloigner l'air d'échappement de l'opérateur.

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	345MAX-M
Code produit	45664257
Capacité de disque	125 mm
Épaisseur maximale du disque	6 mm
Type de disque	Type 27
Dimension de l'arbre	M14
Autres versions disponibles:	
- disque de 115 mm	3445MAX-M

PERFORMANCE

Puissance nominale	0,66 kW
Vitesse maxi à vide	12 000 tr/min

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation moyenne d'air	292 L/min
Consommation d'air en charge	1 161 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	79,6 / 90,6 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	7,9 / 0,7 m/s²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	1,56 kg
Dimensions de l'outil (L x l x h)	245 x 142 x 86 mm
Dimensions de la tête (l x h)	66 x 71 mm
Poids à l'expédition	2,41 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	305 x 178 x 102 mm
Code UPC / EAN	6 63023 08201 1
Origine	Made in India



www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.



MG1-48
45640356
Poignée



AG3-26M
80172448
Clé de serrage de bride



AG230-340M
03805769
Clé d'arbre



MG1-K284
45664919
Kit d'échappement canalisé



IB6NMC2
88103015
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



Raccords Rapide
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



67-LBK1
04637344
Kits de lubrification pour outils à tête d'angle



67-4T
04637336
Graisse pour renvois d'angle à haute vitesse



MG1-338M
166114110
Ecrrou



MG1-253
45638830
Clé de serrage



AG2-562
45620069
Clé



77NMC2
88104070
Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Filtres, régulateurs, lubrificateurs
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



10Z4
03875671
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



Lubrifiants
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires